

Mangueira de Incêndio Industrial TIPO 1 – Predial

Apresentação

A mangueira de incêndio Tipo 1 Segurimax é o equipamento ideal para o combate a incêndio, pois possui toda a qualidade e confiabilidade necessária que a aplicação exige.

A mangueira Tipo 1 é indicada para aplicação em edifícios residenciais, com pressão de trabalho de 980 kPa (10 kgf/cm²). Possui revestimento têxtil 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e uniões Storz fabricadas em liga de latão. Todo o processo de fabricação, desde a manufatura do duto da mangueira e das uniões até a empatação e embalagem, passa por rígidos controles de qualidade, garantindo a segurança da instalação e do usuário.

Possui Certificação INMETRO/ UL, seguindo à risca as normas NBR 14349 e NBR 11861.

Observação: Todas as mangueiras de incêndio Segurimax, sem exceção, passam por teste de estanqueidade antes da comercialização.



Informações Técnicas

Aplicação	Edifícios de ocupação residencial
Pressão de trabalho	10 kgf/cm ² (980 kPa)
Pressão de prova	21 kgf/cm ² (2060 kPa)
Pressão de ruptura	> 35 kgf/cm ²
Perda de carga aproximada	6 kPa/m
Temperatura de operação recomendada	-10°C a 50°C
Material	Revestimento externo 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e conexões Storz em liga de latão
Garantia	1 ano
Normativas aplicadas	ABNT NBR 11861:1998; ABNT NBR 12779:2009; ABNT NBR 14349:1999

Referências e Variações

VBR.3.0.0

Ref.	Diâmetro nominal	Comprimento	Peso aproximado*
35944	1 1/2" (40 mm)	15 metros	5,2 Kg
35945	1 1/2" (40 mm)	20 metros	6,4 Kg

*O peso varia conforme variação do comprimento real da mangueira.