

TAMPÃO

O tampão ranhurado é indicado para aplicações de pressão moderada, como, por exemplo, as redes de combate a incêndio.


Fabricado em ferro fundido dúctil de elevada resistência mecânica, é utilizado principalmente para a interrupção do fluxo de água no final da linha.

*Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, com temperatura de 0 a 80°C.





INFORMAÇÕES TÉCNICAS:



Código	Descrição	Dimensão nominal (mm)	Diâmetro Tubo		Dimensão
			POL	mm	L
27744	Tampão 1" (33,7 mm)	25	1"	33,7	23,8
28916/41249	Tampão 1 1/4" (42,4 mm)	32	11/4"	42,4	23,8
28918/41250	Tampão 1 1/2" (48,3 mm)	40	1 1/2"	48,3	23,8
28920	Tampão 2" (60,3 mm)	50	2"	60,3	23,8
29924/41251	Tampão 2 1/2" (73 mm)	65	2 1/2"	73	23,8
28921	Tampão 2 1/2" (76 mm)	65	2 1/2"	76,1	23,8
28922	Tampão 3" (88,9 mm)	80	3"	88,9	23,8
27748	Tampão 4" (114,3 mm)	100	4"	114,3	25,4
29926/42161	Tampão 6" (165 mm)	150	6"	165	25,4
28923	Tampão 6" (168,3 mm)	150	6"	168,3	25,4
28924	Tampão 8" (219,1 mm)	200	8"	219,1	30,2
29989	Tampão 10" (273 mm)	250	10"	273	32

V.BR.2.0.1

