

Acionador Manual Endereçável SMART

Ref.: 27109

Apresentação

O Acionador Manual Endereçável Segurimax foi projetado para atender às rigorosas exigências de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio.

Possui um design simples, compacto e moderno que facilita sua instalação, manutenção, acionamento e rearme.

Este dispositivo possui um LED de supervisão de cor vermelha que pisca, informando que o acionador está em funcionamento e se comunicando com a central.

Informações Técnicas

Tensão de operação	16VCC a 24VCC
Consumo em repouso (no laço)	≤ 1 mA
Consumo em alarme (no laço)	≤ 2 mA
Acionamento	Por pressão com acrílico rearmável
Indicador Visual - Stand-by	LED vermelho piscando
Instalação	No laço: 2 fios
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	- 10°C a 50°C
Umidade	≤ 95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	125g
Dimensões	92 x 92 x 38mm
Cor	Vermelho
Composição	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs



V.BR.2.0.0

Validade	Indeterminada, produto não perecível
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-11
Garantia	1 ano

Cuidados com a instalação:

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
6. Leia atentamente as instruções do manual antes de sua instalação.