

## Central de Detecção e Alarme de Incêndio 24V com Bateria Inclusa CONVENCIONAL

Ref.: 27868

### Apresentação

A central de alarme de incêndio convencional Segurimax é um produto de alta tecnologia com design moderno, compacto e de fácil instalação.

Foi projetada para detectar um princípio de incêndio com velocidade e confiabilidade, em ambientes de pequeno e médio porte, garantindo assim a segurança das pessoas e do patrimônio.

Esta central é compatível com detectores, acionadores convencionais, instalações a dois fios e a três fios. Possui um painel amigável com LEDs para fácil leitura do status da central e seus setores, permitindo a operação do sistema de forma simples e eficiente pelos seus usuários.

Além disso, também conta com uma saída auxiliar para instalação de sirenes e outros dispositivos, como portas corta fogo, dumpers, sprinklers, relés, bombas de pressurização, assim como vários outros dispositivos compatíveis com contato seco.

### Informações Técnicas

<b>Modelo</b>	ASI2-24V
---------------	----------

V.BR.3.0.0



<b>Tensão de alimentação</b>	Bivolt automático 110VAC/220VAC
<b>Tensão de operação</b>	24VCC nominal
<b>Bateria</b>	Chumbo-ácido selada 2x 12V 1,3Ah
<b>Consumo máximo em stand-by</b>	15 mA
<b>Consumo máximo em alarme</b>	3,2 A
<b>Indicador visual - Stand-by</b>	LED verde piscando
<b>Indicador visual - Em alarme</b>	LED vermelho aceso
<b>Acionamento</b>	Pressione o botão "Alarme Geral" por 3 segundos
<b>Temporizador na saída de alarme</b>	0 a 10 minutos
<b>Quantidade de setores/laços</b>	12
<b>Limite de dispositivos por setor</b>	20
<b>Limite de dispositivos total</b>	144
<b>Temperatura de operação</b>	-10°C a +50 °C
<b>Umidade</b>	≤95% (Sem condensação)
<b>Grau de proteção</b>	IP20
<b>Peso</b>	1,5 kg
<b>Dimensões</b>	270 x 200 x 75mm
<b>Validade</b>	Indeterminada, produto não perecível
<b>Material</b>	ABS
<b>Cor</b>	Branco
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Topologia</b>	Convencional