

Acionador Manual com Sirene COMPACT

Ref.: 31232

Apresentação

O Acionador Manual Endereçável Compact é utilizado para alertar manualmente a central de alarme Compact caso haja um princípio de incêndio. Possui um LED de supervisão de cor verde que pisca a cada 3s, informando que o acionador está em funcionamento e se comunicando com a central e um LED de cor vermelha que indica que o acionador foi pressionado.

É um produto versátil que pode ser aplicado no sistema endereçável Compact, bem como para acionamento de outros produtos que funcionam a contato seco, pois ele possui um contato relé com os terminais NA, NF e Comum.

Além disto, o dispositivo é provido de uma sirene convencional com intensidade de 90 dB @ 1m.

Informações Técnicas

Tensão de operação	16VCC a 24VCC
Consumo em repouso do acionador (no laço)	≤ 0,5 mA
Consumo em alarme do acionador (no laço)	≤ 1 mA
Consumo em alarme da sirene	20 mA
Corrente máxima no contato NA, NC e comum	100 mA
Tensão máxima no contato NA, NC e comum	30 V
Nível sonoro	90 dB @ 1m
Indicação visual - LED Verde	Piscando: em monitoramento
Indicação visual - LED Vermelho	Aceso: em alarme
Instalação	No laço: 2 fios Alimentação 24V: 2 fios
Classe de instalação	Classe B
Número de Endereços	80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤ 95% (Sem condensação)



Grau de proteção	IP20
Peso	136g
Dimensões	110 x 100 x 48,5 mm
Cor	Vermelho
Composição	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-11 e NBR 7240-3
Validade	Indeterminada, produto não perecível