

União Galvanizada com Assento Plano



A União Galvanizada com Assento Plano da Segurimax realiza uma emenda entre duas roscas macho.

Pode ser utilizada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. São utilizadas em redes de óleo, álcool, oxigênio, gás, água quente, água potável, ar comprimido, gasolina, refrigeração, água industrial e água para combate a incêndio como hidrantes, sprinklers, e em instalação de recalques.

Podem também ser utilizadas quando, devido à composição química do fluido, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1. Podem ser encontrados desde a captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até as ligações dos ramais prediais.

Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligações de equipamentos e instrumentos, e em cavaletes.

Características	Descrição
Norma Nacional	NBR6943
Tratamento de Superfície	Galvanização Eletrolítica
Certificado de Normas Nacionais	INMETRO - BVQI
Certificado de Normas Internacionais	UL, FM, VDS, LPCB, CE
Resistência	150 lbf/pol ² ;
Tipo de Rosca	BSP (British Standard Pipe)
Classe	Ferro Fundido Maleável



Código	Tamanho
28311	1/4"
28314	1/2"
28315	3/4"
28316	1"
28317	1.1/4"
28318	1.1/2"
28319	2"
28321	2.1/2"
28322	3"
28323	4"

V.BR.1.0.0

