DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - 27811

O detector de temperatura termovelocimétrico endereçável Segurimax foi projetado para atender às rigorosas exigências de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. É adequado para instalação em diversos ambientes, como prédios comerciais e residenciais, instalações industriais, ambientes de recreação, hospitais e escolas.

Este detector é classificado como termovelocimétrico, pois atua devido a rápidas variações de temperatura e/ou devido a ultrapassagem da sua temperatura limite de acionamento. Além disto, conta com um sistema automático de compensação e autodiagnóstico que reduzem significativamente os alarmes falsos.

*** COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM AS LINHAS SMART E MAXPRO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de operação	20 a 30 V
Sensibilidade	57°C +/- 3°C (Classe A2R)
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme	≤2 mA
Instalação	2 Fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Área de cobertura	36 m²
Grau de proteção	IP20 (Uso interno)
Peso	113g
Dimensões	Ø98mm x 47mm
Cor	Branco
Material	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-5

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:

1. Os detectores não foram projetados para operação em ambientes extremos como, por exemplo, locais muito frios ou muito quentes e com umidade excessiva.
2. Certifique-se de que o detector esteja bem fixado junto a base, as linhas de fixação devem estar bem alinhadas.
3. Se assegure de que não existe nenhum bloqueio ao detector dentro de 0,15m.
4. Teste os detectores regularmente, ao menos uma vez a cada 6 meses.

V.BR.2.1.0

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar, SC Fone: (47) 3703-1888 - sac@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

V.BR.2.1.0