

MÓDULO DE SAÍDA 27819

O Módulo de Saída Segurimax foi projetado para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Este dispositivo é utilizado para acionar dispositivos como sirenes, sinalizadores, contadores, relés, comandos telefônicos através de um contato NA que suporta até 2 A em 24 V.

Além de acionar dispositivos, o Módulo de Saída também pode receber um sinal de retorno do dispositivo acionado e enviar este sinal para a central. O retorno é proveniente de um contato seco NA e pode informar o estado de funcionamento do aparelho.



*** COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM AS LINHAS SMART E MAXPRO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de operação	8 a 30 V
Indicador visual LED verde	Piscando a cada 3 segundos: Monitorando
Indicador visual LED vermelho	Ligado o tempo todo: Em alarme
Consumo	≤0,3 mA em monitoramento ≤15 mA com saída acionada
Faixa de endereços	1 a 250
Classe de instalação	Classe A ou B
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95%
Grau de proteção	IP20
Peso	125 g
Dimensões	85 × 85 × 40mm
Cor	Branco
Material	Plástico ABS
Garantia	1 ano

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:

1. Este dispositivo não foi projetado para operação em ambientes extremos como, por exemplo, locais muito frios ou muito quentes e com umidade excessiva.
2. Antes de pressionar para fixar o módulo na base, certifique-se de que ele esteja bem alinhado com a base.
3. Certifique-se de que o módulo esteja bem fixado junto a base, as linhas de fixação devem estar bem alinhadas.

020223v2

