CENTRAL DE ALARME 12 V CONVENCIONAL

A central de alarme de incêndio convencional Segurimax é um produto de alta tecnologia com design moderno, compacto e de fácil instalação.

Foi projetada para detectar um princípio de incêndio com velocidade e confiabilidade, em ambientes de pequeno e médio porte, garantindo assim a segurança das pessoas e do patrimônio.

Esta central é compatível com detectores, acionadores convencionais, instalações a dois fios e a três fios. Possui um painel amigável com LEDs para fácil leitura do status da central e seus setores, permitindo a operação do sistema de forma simples e eficiente pelos seus usuários.

Além disso, também conta com uma saída auxiliar para instalação de sirenes e outros dispositivos, como portas corta fogo, dumpers,

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	AS06 -12V AS12-12V AS24-12V
Número de setores/laços	6 setores/laços 12 setores/laços 24 setores/laços
Limite de dispositivos por setor	20 dispositivos (1)(2)
Limite de dispositivos total (3)	144 dispositivos
Tensão de alimentação	Bivolt automático 110V/220V
Tensão de operação nominal	12 V
Topologia	Convencional
Indicador de modo stand-by	LED verde “Monitorando” deve estar ligado
Indicador de alarme	LED vermelho “Fogo Detectado” deve estar ligado
Acionamento de alarme	Pressione o botão “Alarme Geral” por 3 segundos
Corrente em supervisão	35mA
Corrente máxima em alarme	530mA
Bateria	Chumbo-ácido selada 12V 1,3Ah
Condições de trabalho	0 a 50 C° <=95% de umidade
Grau de proteção	IP20
Dimensões	270 x 200 x 75mm
Peso	1,5 kg

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar, SC Fone: (47) 3703-1888 - sac@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

Cor	Branco
Garantia	1 ano

(1) Nunca se pode ultrapassar o limite de dispositivos da central. (2) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100µA. Total de 2mA. (3) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100µA. Total de 15mA.

010722v1