

## Acionador Manual Endereçável com Sirene COMPACT

Ref.: 31232

### Apresentação

O Acionador Manual Endereçável Compact é utilizado para alertar manualmente a central de alarme Compact caso haja um princípio de incêndio. Possui

um LED de supervisão de cor verde que pisca a cada 3s, informando que o acionador está em funcionamento e se comunicando com a central e um LED de cor vermelha que indica que o acionador foi pressionado.

É um produto versátil que pode ser aplicado no sistema endereçável Compact, bem como para acionamento de outros produtos que funcionam a contato seco, pois ele possui um contato relé com os terminais NA, NF e Comum.

Além disto, o dispositivo é provido de uma sirene convencional com intensidade de 90 dB @ 1m.

### Informações Técnicas

<b>Tensão de operação</b>	16VCC a 24VCC
<b>Consumo em repouso do acionador (no laço)</b>	≤ 0,5 mA
<b>Consumo em alarme do acionador (no laço)</b>	≤ 1 mA
<b>Consumo em alarme da sirene</b>	20 mA
<b>Corrente máxima no contato NA, NC e comum</b>	100 mA
<b>Tensão máxima no contato NA, NC e comum</b>	30 V
<b>Nível sonoro</b>	90 dB @ 1m
<b>Indicação visual - LED Verde</b>	Piscando: em monitoramento
<b>Indicação visual - LED Vermelho</b>	Aceso: em alarme
<b>Instalação</b>	No laço: 2 fios



V.BR.2.0.0

	Alimentação 24V: 2 fios
<b>Classe de instalação</b>	Classe B
<b>Número de Endereços</b>	80
<b>Temperatura de operação</b>	-10°C a 50°C
<b>Umidade</b>	≤ 95% (Sem condensação)
<b>Grau de proteção</b>	IP20
<b>Peso</b>	136g
<b>Dimensões</b>	110 x 100 x 48,5 mm
<b>Cor</b>	Vermelho
<b>Composição</b>	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Norma aplicada</b>	ABNT NBR ISO 7240-11 e NBR 7240-3
<b>Validade</b>	Indeterminada, produto não perecível