
## **ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - 27109**

O Acionador Manual Endereçável Segurimax foi projetado para atender às rigorosas exigências de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio.

Possui um design simples, compacto e moderno que facilita sua instalação, manutenção, acionamento e rearme.

Este dispositivo possui um LED de supervisão de cor vermelha que pisca, informando que o acionador está em funcionamento e se comunicando com a central.





## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

in oningolo ilono.	
Tensão de operação	20 a 30V
Consumo em repouso	≤0,25 mA
Consumo em alarme	≤2 mA
Acionamento	Por pressão com acrílico rearmável
Instalação	2 fios, sem polaridade
Frequência de led de supervisão	Pisca a cada 3 segundos
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	- 10°C a 50°C
Umidade	≤95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	125g
Dimensões	92 x 92 x 38mm
Cor	Vermelho
Material	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-11

## Cuidados com a instalação:

- 1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 Sistemas de detecção e alarme de incêndio Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
- 2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
- 3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
- 4. Não pinte o produto.
- 5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
- 6. Leia atentamente as instruções do manual antes de sua instalação.

020223v2





**Segurimax**