

Acionador Manual com Sirene Convencional

O acionador manual com sirene Segurimax é um produto moderno que combina duas funções em um só produto: além do acionador por pressão, que pode ser resetado com sua chave específica, ele também conta com uma sirene embutida, que será acionada no caso de ocorrência de incêndio.

O produto, quando acionado, manda um sinal de ocorrência para a central de alarme, que dispara o sistema de alarme e detecção de incêndio. Com design moderno e feito em ABS da cor vermelha é indicado para uso interno, industrial, residencial etc.



ATENÇÃO!

Compatível com todas as linhas da Segurimax (para as linhas endereçáveis, utilizar módulo de endereçamento).

Informações técnicas:

tensão de operação	12 /24 V
Topologia	Convencional
Indicação de supervisão	LED verde pisca a cada 4 segundos
Indicação de alarme	LED vermelho ligado
Acionamento	Por pressão/rearmável por chave
Pressão sonora da sirene	≥ 90 dB @ 1m
Corrente em alarme	30 mA (12 V) - 40 mA (24 V)
Corrente sirene	20 mA (12 V) - 40 mA (24 V)
Corrente em repouso	200 µA (12 V) – 900 µA (24 V)
Condições de trabalho	Temperatura: -10 a +50 °C Umidade: ≤ 95%
Grau de proteção	IP20
Dimensões	110 x 100 x 48.5mm
Peso	140 g
Garantia	1 ano
Normas aplicadas	ABNT NBR ISO 7240-11 e ABNT NBR ISO 7240-3

130323v2

