

## Central de Alarme de Incêndio Convencional 24V com Bateria Inclusa



A central de alarme de incêndio convencional Segurimax é um produto de alta tecnologia com design moderno, compacto e de fácil instalação.

Foi projetada para detectar um princípio de incêndio com velocidade e confiabilidade, em ambientes de pequeno e médio porte, garantindo assim a segurança das pessoas e do patrimônio.

Esta central é compatível com detectores, acionadores convencionais, instalações a dois fios e a três fios. Possui um painel amigável com LEDs para fácil leitura do status da central e seus setores, permitindo a operação do sistema de forma simples e eficiente pelos seus usuários.

Além disso, também conta com uma saída auxiliar para instalação de sirenes e outros dispositivos, como portas corta fogo, dumpers, sprinklers, relés, bombas de pressurização, assim como vários outros dispositivos compatíveis com contato seco.

### ATENÇÃO!

Compatível com todos os dispositivos da linha Convencional.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	AS06-24V AS12-24V AS24-24V
Número de setores/laços	6 setores/laços 12 setores/laços 24 setores/laços
Limite de dispositivos por setor	20 dispositivos (1)(2)
Limite de dispositivos total (3)	144 dispositivos
Tensão de alimentação	Bivolt automático 110V/220V
Tensão de operação nominal	24V
Topologia	Convencional
Indicador de modo stand-by	LED verde "Monitorando" deve estar ligado
Indicador de alarme	LED vermelho "Fogo Detectado" deve estar
Acionamento de alarme	Pressione o botão "Alarme Geral" por 3
Corrente em supervisão	35mA
Corrente máxima em alarme	530mA
Bateria	Chumbo-ácido selada 12V 1,3Ah
Condições de trabalho	0 a 50 C° <=95% de umidade
Grau de proteção	IP20
Dimensões	270 x 200 x 75mm
Peso	1,5 kg
Cor	Branco
Garantia	1 ano

