

MÓDULO ISOLADOR DE LAÇO - 27816

O Módulo Isolador de Laço Segurimax foi projetado para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio.

O Módulo Isolador é utilizado para proteger o circuito de detecção, isolando os dispositivos e garantindo o funcionamento do sistema caso haja um curto-circuito no laço. Quando o curto-circuito é removido, o isolador volta a funcionar normalmente, deixando de isolar a parte anteriormente comprometida do circuito.



*** COMPATÍVEL EXCLUSIVAMENTE COM AS LINHAS SMART E MAXPRO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de operação	8 a 30 V
Indicador visual LED amarelo	Desligado: Monitorando Ligado o tempo todo: Curto-circuito no laço
Consumo	≤0,2 mA operação normal ≤3 mA curto-circuito no laço
Instalação	2 Fios do laço
Classe de instalação	Classe A ou B
Nº máximo de dispositivos por isolador	20
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95%
Grau de proteção	IP20
Peso	125 g
Dimensões	85 × 85 × 40 mm
Cor	Branco
Material	Plástico ABS
Garantia	1 ano

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:

1. Este dispositivo não foi projetado para operação em ambientes extremos como, por exemplo, locais muito frios ou muito quentes e com umidade excessiva.
2. Antes de pressionar para fixar o módulo na base, certifique-se de que ele esteja bem alinhado com a base.
3. Certifique-se de que o módulo esteja bem fixado junto a base, as linhas de fixação devem estar bem alinhadas

020223v2



