

Acionador Manual Convencional Rearmável – IP 55

O Acionador Manual Rearmável Segurimax é um produto moderno destinado a alertar com segurança um princípio de incêndio através de acionamento manual. Conta com um botão de acionamento que pode ser facilmente rearmado. Quando acionado, o produto manda um sinal e ocorrência para a central de alarme disparando o sistema de alarme e detecção de incêndio. Com seu grau de proteção IP 55, este dispositivo foi desenvolvido para aplicações onde se requer alta resistência a intempéries, como jatos d'água, e partículas sólidas, como poeira. Possui caixa injetada em ABS com proteção UV e membrana transparente injetada em PVC flexível para visualização do módulo de acionamento.



ATENÇÃO!

Compatível com todas as linhas da Segurimax (para as linhas endereçáveis, utilizar módulo de endereçamento).

Informações técnicas:

Tensão de operação	12/24 V DC
Topologia	Convencional
Indicador de supervisão	LED verde pisca a cada 4 segundos
Indicador de alarme	LED vermelho ligado
Acionamento	Por botão/rearmável
Corrente de alarme	100 μ A@12 V/150 μ A@24 V
Corrente em repouso	\leq 40 μ A
Condições de trabalho	Temperatura: -10 a 50 °C Umidade: \geq 95% RH
Grau de proteção	IP 55 – Proteção contra o depósito de poeira perigosa. Não é permitida a entrada de poeira em quantidade que impeça o funcionamento do aparelho; Proteção contra jato de água de um bico dirigido diretamente para o aparelho (invólucro) de todas as direções, desde que respeitado fluxo máximo 12,5l/min e pressão máxima 30 kN/m ² .
Dimensões (L x A x P)	127 x 82 x 59 mm
Peso	200g
Garantia	1 ano

130323v2

