

Sirene Audiovisual IP55

O sinalizador audiovisual IP 55 é um produto moderno que combina sinalização sonora com sinalização visual usando feixes de LED. Quando acionado pela central de alarme, o produto emite ciclos de som e flashes de luz para alertar as pessoas do local sobre a ocorrência de incêndio.

Com seu grau de proteção IP 55, este dispositivo foi desenvolvido para aplicações onde se requer alta resistência a intempéries, como jatos d'água e partículas sólidas, como poeira. Possui caixa injetada em ABS com proteção UV e membrana transparente injetada em PVC.



ATENÇÃO!

Compatível com todas as linhas da Segurimax (para as linhas endereçáveis, utilizar módulo de endereçamento).

Informações técnicas:

Tensão de operação	12/24 V
Topologia	Convencional
Frequência do flash luminoso	90 ciclos/minuto
Pressão sonora da sirene	≥90 dB @ 1m
Vida útil do led	≥10000 ciclos
Corrente da sirene	20 mA@12 V – 40 mA@24 V
Corrente em repouso	0 mA
Condições de trabalho	Temperatura: -10 a 50 °C Umidade: ≥95% RH
Material	Plástico ABS
Grau de proteção	IP 55
Dimensões (L x A x P)	127 x 82 x 59 mm
Peso	210g
Garantia	01 ano

