

Sirene Audiovisual IP66 – 12/24 V – 44462

As Sirenes da linha convencional IP66 da Segurimax podem ser configuradas em 8 tons diferentes através de dip switch. Podem ser configuradas também como audiovisual, sirene apenas sonora ou apenas visual, de acordo com a conexão dos fios durante a instalação.

O grau de proteção IP66 protege contra poeira e jatos fortes d'água.

Podem ser instaladas em centrais de alarme de incêndio convencionais 12 e 24V, além de centrais endereçáveis, conectando-as na linha para sirenes convencionais ou módulo de saída.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de operação	10 a 28 Vcc
Topologia	Convencional
Tipo de alarme	Audiovisual
Grau de proteção	IP66 (Proteção contra poeira e jatos d'água)
Corrente de alarme	≤15 mA @ 12 V ≤45 mA @ 24 V
Quantidade de tons	8
Nível Sonoro	≤ 105 dB @ 1 m (de acordo com tom escolhido)
Material de fabricação	Plástico ABS
Condições de trabalho	Temperatura: -10 a +50 °C Umidade ≤ 95%
Dimensões	103.3 x 118.3 x 126.7 mm
Peso	375 g
Cor	Vermelha
Garantia	1 ano

V.BR.1.0.1



