

# Tê Galvanizado para Hidrante

Ref.: 17872

## Apresentação

Utilizado em redes de combate à incêndio, em hidrantes aéreos ou colunas. Possui entrada central de 4" rosca fêmea e duas saídas laterais de 2 1/2" com rosca macho para instalação de registros globo.

Podem também ser usadas quando, devido à composição química do fluido, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.



## Informações Técnicas

<b>Norma nacional</b>	ABNT NBR-6943
<b>Tratamento de superfície</b>	Galvanização eletrolítica
<b>Conexão</b>	Fêmea e macho
<b>Certificado de normas nacionais</b>	INMETRO
<b>Certificados de normas internacionais</b>	UF-FM, VDS, LPCB, CE
<b>Resistência</b>	150 lbf/pol <sup>2</sup>
<b>Tipo de rosca</b>	BSP (British Standard Pipe)
<b>Fios</b>	11
<b>Classe</b>	10
<b>Material</b>	Ferro maleável

## Referências e Variações

Ref.	Tamanho
17872	4"x2.1/2"

VBR.2.0.0